

Monteringsanvisning

- Montera först lasthållare (takställning) på biltaket.
- Montera F2 i bilens färdriktning - helst centrerat mitt på takställningen. Använd ett måttband och finjustera. Kontrollera F2s position både från sidan och framifrån.
- Kontrollera att bilens baklucka kan öppnas utan att den slår i takboxen.



1. Snabbmontering. Följande delar används: bricka (4 st), bygel med mutter (4 st) och lastrem (2 st).
2. Tryck igenom bygelns spets genom springan i tätningsslisten. Drag den fram och tillbaka över hela skårans längd några gånger. Detta underlättar montering av bygel.
3. Placera medföljande lastrem under brickan. Vänd lastremmen så att du kan spänna fast lasten med att dra lastremmens fria ända mot dig själv.
4. För ner bygelns spets genom öppningen i bricka och tätningsslist, runt lastbäraren/tackställningen och lyft upp bygelns spets tillbaka genom tätningsslist och bricka.
5. För sedan fram bygelns spets så att bygelns spets låser på brickan. Spänn därefter muttern för hand. Upprepa proceduren på alla fyra snabbfästen. Kontrollera att inte F2s position rubbats förrän du slutgiltigt spänner alla fyra muttrarna.
6. Normalt monteras alla snabbfästen så att brickorna och byglarna är i samma riktning. Det går dock att svänga brickor och byglar 180 grader och montera dessa i motsatt riktning, för att undvika att brickorna sticker ut i lastutrymmet.



Användning och underhåll

Lastning - Kontrollera vilken totaltvikt du kan lasta på bilens tak.

Beakta F2s (ca 20 kg) och tackräckenas vikt. F2 har löstagbara laststöd för skidor och annan last.

Använd alltid lastremmarna för att fixera lasten.

Detta för att undvika lastförskjutning vid inbromsning och vid undanmanövrar.

Fördela lasten jämt i takboxen, så att tyngdpunkten förändras möjligast lite.

Körning – Kontrollera att locket är låst och att takboxen är stadigt monterad på bilen.

Beakta att bilen kan ha förändrade köregenskaper när du monterat F2.

Bilen kan vara känslig för sidovindar.

Bränsleförbrukningen förändras när takbox monterats.

Oftast ökar bränsleförbrukningen, men det finns exempel när bränsleförbrukningen minskat (ex. F2 har monterats på dragbil för husvagn). Beakta att bilens totalhöjd ökar.

Var uppmärksam vid garagedörrar, låga infarter och broar att den fria höjden är tillräcklig även för takboxen.

Skötsel och underhåll - Använd normala biltvättmedel för tvättning och rengöring av F2.

Bilvax rekommenderas för att underhålla ytans finish. Rörliga delar bör smörjas med jämna mellanrum. Om bilen skall tvättas maskinellt i biltvätt bör takbox och takställning/lasthållare demonteras.

Förvaring - Vi rekommenderar att F2 förvaras i box-lift som monterats ex. i garagetaket eller i transportförpackningen. F2:s design med rund undersida innebär att F2 både vid användning och vid förvaring bör vila på någon typ av stöd vid infällningarna i bottendelen.

I annat fall riskeras skråmor och försämrad yta på boxens runda undersida.

Du hittar även den senaste informationen på våra webbsidor: www.fiber-form.com



Ab Fiber-Form Haglund Oy

Socklotvägen 251 - FIN-66900 Nykarleby, Finland

tel +358 (0)50 3323 345

webbsida: www.fiber-form.com epost: info@fiber-form.com