

Asennusohjeet

- Asenna ensin autoosi sopivat taakkatelineet. (Varmista telineiden sopivuus autoosi)
- Nosta F2 telineille siten että, boksi kohdistuu telineille tarkoitettuihin syvennyksiin. Kohdista F2 leveys suunnassa keskelle autoa ja pituus suunnassa siten, että auton takaluukku avautuu törmäämättä boksin takaosaan. (Kaikissa automalleissa tämä ei ole mahdollista).



1. Osat: 4 kpl tukilevy, 4kpl sinkilä, 4 kpl kiristysmutteri, 2 kpl kuormahihna
2. Vedä sinkilää edestakaisin tiivisteen urassa, tämä helpottaa asennusta.
3. Aseta kuormahihna tukilevyn alle siten, että kiristys tapahtuu hihnasta vetämällä itseäsi päin.
4. Kierrä kiristysmutteri hieman sinkilän kierteeseen. Pujota sinkilä kierteetön pää edellä boksин sisäpuolelta tukilevyn pitemmän uran ja asennusuran läpi taakkatelineen alta. Tuo sinkilä takaisin tukilevyn lyhyen uran läpi boksин sisäpuolelle
5. Liu`uta tukilevyä lukitusasentoon sekä kiristä mutteria hieman. Kiinnitä kaikki neljä kiinnikettä samalla tavalla. Tarkista vielä boksин kohdistus ja korjaa tarvittaessa, kiristä lopuksi kaikki mutterit riittävästi. Tarkista kiinnitys aina aika ajoin ja kiristä tarvittaessa.
6. Tarvittaessa tukilevyt ja sinkilät voidaan asentaa myös kääntämällä ne 180 astetta.



Käyttö ja huolto

Kuormaus - Tarkista auton suurin sallittu katto kuorma. Huomioi, että boksin paino on n. 20kg, sekä taakkatelineiden paino. Vältä kuormaamasta ylipainoa. Suksia ja muita vastaavia tarvikkeita varten F2:ssa on pehmustetut suksituet, jotka tarvittaessa voidaan irrottaa vetämällä tuki ylös urasta. Kiinnitä aina kuljetettavat tavarat tukevasti kuormahihnojen avulla.

Käyttö – Huomioi, että boksi voi muuttaa autosi ajominaisuuksia, etenkin kovassa sivutuulella. Huomioi myöskin autosi korkeuden huomattava muutos ajettaessa autotalliin tai pysäköintihalleihin.

Hoito - F2 voidaan pestä normaalilla autoshampoolla, tarvittaessa myös vahata. Koneellinen pesu voi olla mahdollinen jos pesulaiteella on ns. suksiboksiohjelma. Lukot ja saranat olisi hyvä öljytä aina pesun jälkeen, talvioloissa olisi suositeltavaa käyttää lukoissa jäätymistä estävää lukkosulaa.

Säilytä - F2 mieluiten nostolaitteessa tai varastoituna vaakatasossa omassa kuljetuslaatikossa siten, ettei F2 altistu naarmuuntumiselle.

Lisätietoja käytöstä ja ominaisuuksista löydät kotisivuiltamme www.fiber-form.com



Ab Fiber-Form Haglund Oy
Socklotvägen 251 - FIN-66900 Uusikaarlepyy
puh 050 3323 345

kotisivu: www.fiber-form.com sähköposti: info@fiber-form.com